

BESCHREIBUNG

- Einsträngiges Verbindungsmittel mit Kernmantelseil und Bandfalldämpfer mit Triplelock-Drehwirbelkarabiner und Ring.

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN354, EN355
- Nennlast: 40 kg – 150 kg
- Konstruktion: 11 mm Kernmantelseil
- Farbe: schwarz-orange
- Material: Polyamid

DESCRIPTION

- Single-strand lanyard with kernmantle rope and energy absorber with Triplelock swivel carabiner and ring.

TECHNICAL DATA

- Standard: EN354, EN355
- Rated load: 40 kg – 150 kg
- Construction: 11 mm kernmantle rope
- Color: black-orange
- Material: polyamide



PRODUKT / PRODUCT	LÄNGE / LENGHT	BEST. NR. / ART. NO.
1 CONNEX 150 I-ROPE / SCHLAUFE CONNEX 150 I-ROPE / LOOP	1,5 m	802286
	2,0 m	802287
2 CONNEX 150 I-ROPE / HOOK ALU CONNEX 150 I-ROPE / HOOK ALU	1,5 m	802230
	2,0 m	802235
3 CONNEX 150 I-ROPE / FS92 STAHL CONNEX 150 I-ROPE / FS92 STEEL	1,5 m	802231
	2,0 m	802236
4 CONNEX 150 I-ROPE / S-3615 STAHL 5.000DAN CONNEX 150 I-ROPE / S-3615 STEEL 5.000DAN	1,5 m	802232
	2,0 m	802237
5 CONNEX 150 I-ROPE / RH60 ALU CONNEX 150 I-ROPE / RH60 ALU	1,5 m	802233
	2,0 m	802238
6 CONNEX 150 I-ROPE / RH60 STAHL CONNEX 150 I-ROPE / RH60 STEEL	1,5 m	802234
	2,0 m	802239
7 CONNEX 150 I-ROPE / AHK ALU CONNEX 150 I-ROPE / AHK ALU	1,5 m	802302
	2,0 m	802303