

BESCHREIBUNG

- Zweisträngiges Verbindungsmittel mit scharfkantenfestem Edger-Seil und Bandfalldämpfer mit Triplelock-Drehwirbelkarabiner und Ring.

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN354, EN355
- Nennlast: 40 kg – 150 kg
- Konstruktion: 12 mm Edger-Textilseil mit 6 mm Stahlkern
- Farbe: schwarz-orange
- Material: Polyamid, Stahl

DESCRIPTION

- Two-strand lanyard with sharp-edge resistant Edger rope and energy absorber with Triplelock swivel carabiner and ring.

TECHNICAL DATA

- Standard: EN354, EN355
- Rated load: 40 kg – 150 kg
- Construction: 12 mm Edger textile rope with 6 mm steel core
- Color: black-orange
- Material: polyamide, steel



PRODUKT / PRODUCT	LÄNGE / LENGHT	BEST. NR. / ART. NO.
1 CONNEX 150 Y-EDGER / SCHLAUFE CONNEX 150 Y-EDGER / LOOP	1,5 m	802288
	2,0 m	802289
2 CONNEX 150 Y-EDGER / HOOK ALU CONNEX 150 Y-EDGER / HOOK ALU	1,5 m	802240
	2,0 m	802245
3 CONNEX 150 Y-EDGER / FS92 STAHL CONNEX 150 Y-EDGER / FS92 STEEL	1,5 m	802241
	2,0 m	802246
4 CONNEX 150 Y-EDGER / S-3615 STAHL 5.000DAN CONNEX 150 Y-EDGER / S-3615 STEEL 5.000DAN	1,5 m	802242
	2,0 m	802247
5 CONNEX 150 Y-EDGER / RH60 ALU CONNEX 150 Y-EDGER / RH60 ALU	1,5 m	802243
	2,0 m	802249
6 CONNEX 150 Y-EDGER / RH60 STAHL CONNEX 150 Y-EDGER / RH60 STEEL	1,5 m	802244
	2,0 m	802249
7 CONNEX 150 Y-EDGER / AHK ALU CONNEX 150 Y-EDGER / AHK ALU	1,5 m	802304
	2,0 m	802305