

BESCHREIBUNG

- Einsträngiges Verbindungsmittel mit scharfkantenfestem Edger-Seil und Bandfalldämpfer mit Triplelock-Drehwirbelkarabiner und Ring.

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN354, EN355
- Nennlast: 40 kg – 150 kg
- Konstruktion: 12 mm Edger-Textilseil mit 6 mm Stahlkern
- Farbe: schwarz-orange
- Material: Polyamid, Stahl

DESCRIPTION

- Single-strand lanyard with sharp-edge resistant Edger rope and energy absorber with Triplelock swivel carabiner and ring.

TECHNICAL DATA

- Standard: EN354, EN355
- Rated load: 40 kg – 150 kg
- Construction: 12 mm Edger textile rope with 6 mm steel core
- Color: black-orange
- Material: polyamide, steel



PRODUKT / PRODUCT	LÄNGE / LENGHT	BEST. NR. / ART. NO.
1 CONNEX 150 I-EDGER / SCHLAUFE CONNEX 150 I-EDGER / LOOP	1,5 m	802290
	2,0 m	802291
2 CONNEX 150 I-EDGER / HOOK ALU CONNEX 150 I-EDGER / HOOK ALU	1,5 m	802250
	2,0 m	802255
3 CONNEX 150 I-EDGER / FS92 STAHL CONNEX 150 I-EDGER / FS92 STEEL	1,5 m	802251
	2,0 m	802256
4 CONNEX 150 I-EDGER / S-3615 STAHL 5.000DAN CONNEX 150 I-EDGER / S-3615 STEEL 5.000DAN	1,5 m	802252
	2,0 m	802257
5 CONNEX 150 I-EDGER / RH60 ALU CONNEX 150 I-EDGER / RH60 ALU	1,5 m	802253
	2,0 m	802258
6 CONNEX 150 I-EDGER / RH60 STAHL CONNEX 150 I-EDGER / RH60 STEEL	1,5 m	802254
	2,0 m	802259
7 CONNEX 150 I-EDGER / AHK ALU CONNEX 150 I-EDGER / AHK ALU	1,5 m	802306
	2,0 m	802307